



Pistolet Advance HD Pression

La performance d'application inégalée des pistolets Advance HD est obtenue grâce à l'utilisation de la technologie d'atomisation la plus avancée. Advance comprend une vaste gamme de buses et d'aiguilles en inox haute qualité assorties à des chapeaux d'air conventionnels fabriqués en laiton nickelé pour une plus grande durabilité et fiabilité. Sélectionnez votre combinaison de pistolet Advance et de buse à partir des tableaux ci-dessous afin de vous équiper du système qui vous offrira la performance optimale pour votre application.

Exemple de numérotation de pistolets à peinture Advance

HD :- ADV-P430-14 signifie

ADV = pistolet Advance

430 = Chapeau d'air conventionnel

14 = Buse et aiguille de 1,4 mm.

Les pistolets Advance HD sont conditionnés comme suit :

pistolet pression uniquement, kit pistolet avec godet succion de 1 litre et kit pistolet Advance gravité avec un godet gravité standard de 568 ml



Numéro et type de chapeau d'air	Consommation d'air	Pression d'entrée d'air recommandée en bars (psi)	*Débit typique de produit ml	*Taille typique de la forme du jet mm
N°. 430 Conventionnelle	339 l/min (12 scfm)	3.5 bar (50 psi)	200-280	200
N°. 443 Conventionnelle	345 l/min (12.3 scfm)	3 bar (45 psi)	200-300	300
N°. 470 Conventionnelle	465 l/min (16.4 scfm)	3 bar (45 psi)	500-1800†	420†
N°. 497 Conventionnelle	510 l/min (18 scfm)	3.5 bar (50 psi)	200-600	380

Les débits et tailles de jet illustrés peuvent varier en fonction de la viscosité de la peinture / du produit et de la pression utilisée.

†= produit pour céramique

Tableau de buses et de chapeaux d'air

N° de chapeau d'air	Technologie	0.85 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4* mm	1.6 mm	1.8* mm	2.0 mm	2.2* mm	2.8* mm
430	Conventionnel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
443	Conventionnel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
470	Conventionnel									•	•
497	Conventionnel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

*** Buses et aiguilles nickelés et en carbure de tungstène disponibles dans ces tailles.**

Taille et type de filetage d'entrée du pistolet à peinture :

Raccord d'air à filetage universel 1/4" (6 mm). Accepte les raccords BSP et/ou NPS

Raccord de produit à filetage universel 3/8" (9 mm). Accepte les raccords BSP et/ou NPS

Accessoires disponibles en option :

1. Kit filtre à produit en inox VSA-512 (avec 3 éléments)
2. Buses/aiguilles en carbure de tungstène et nickelés (pour utilisation avec des produits abrasifs)
3. Aiguille à pointe en nylon.

Origine : DEVILBISS

Réf : ADV-P443-14